

## WNP-RP300-03 Gembird WiFi ripiter/ruter 300Mbps, 2x3dBi, RF pwr

Šifra: 18838  
Kategorija proizvoda: Ruteri  
Proizvođač: Tenda

Cena: **2.144,00** din.

extender / repeater / router / ripiter / wifi / tenda Ostanite povezani Produžava domet bežične mreže Brza i laka instalacija u bilo kojoj uticnici Mali i kompaktan dizajn Kako funkcioniše ripiter? Ubacite Gembird WiFi ripiter u uticnicu na prihvatljivom mestu, na primer, na 1. spratu ili u vašoj dnevnoj sobi. Sa približno 6 metara od vašeg Wi-Fi rutera, Gembird ripiter će primiti WiFi signal od te tacke i uciniti ga ponovo dostupnim. Možete postaviti više ripitera, i prosiriti domet vasesg interneta na vaš tavan, garažu, baštu ili čak do komšije (ako želite koristiti sopstveni WiFi signal). Zahvaljujuci svom kompaktnom dizajnu, veoma je zgodan za upotrebu a instalacija je izuzetno laka. Kompaktni WiFi ripiter od 300 Mbps sa integrisanim antenama Podržava sve IEEE 802.11b / g / n WiFi standards (2.4GHz networks) Brzina prenosa podataka do 300 Mbps putem bežičnog protokola 802.11n Maksimalna WLAN sigurnost sa WPA2, WPA i WEP (128/64) Brzo podešavanje putem jednostavnog web interfejsa ili WPS funkcije Može se postaviti kao bežični ripiter ili kao pristupna tacka(access point) Prakticni LAN port i LED indikacija statusa Podržani standardi: IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b/g/n Brzina bežičnog prenosa: max. 300 Mbps Sigurnost: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK,WPA -MIXED-PSK Podržani režimi: režim repetitora, režim AP Portovi: 1 x 10/100M RJ45 Cipset: MT7628KN Frekvencijski opseg: 2.412 ~ 2.484 GHz Kanali: 1-13 (Evropa) Klasa snage: RF snaga do 20 dBm (max. EIRP) Pojacanje interne antene (tipicno): 2x 3dBi ± 1dBi Potrošnja energije: do 2,5W, ulazna snaga 100 - 240 VAC 50/60 Hz Dimenzije: 40x40x68mm Neto težina: 44g Radna temperatura: 0 ~ 40 ° C Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 ° C Radna vlažnost: 10 ~ 90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5 ~ 95% bez kondenzacije