

TP LINK Access point 300Mbps Wi-Fi N Ceiling Mount, 1x10/100Mbps LAN, 2xinterna antena - EAP110

Šifra: 46088
Kategorija proizvoda: Ruteri
Proizvođač: TP-LINK



Cena: 5.491,00 din.

Interfejs 1x Fast Ethernet (RJ-45) port (podržava pasivni PoE)

Dugme Reset

Napajanje 24V Pasivni PoE (+4,5 pinova; -7,8 pinova. PoE adapter uključen)

Potrošnja energije 3,12 V

Dimenzije (Š k D k V) 8,5 x 1,8 x 1,1 in (216 x 46 x 27 mm)

Tip antene 2x3 dBi Spoljna Omni vodootporna

Kuc?ište otporno na vremenske uslove IP65

Montaža na stub / Montaža na zid (uključeni kompleti)

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Kapacitet bežičnog klijenta 100+**

Bežični standardi IEEE 802.11n/g/b

Frekvencija 2,4 GHz

Brzina signala • 11n: do 300 Mbps (dinamički)

11g: do 54 Mbps (dinamički)

11b: do 11 Mbps (dinamički)

Snaga prenosa • CE: ≤20 dBm (EIRP)

FCC: ≤22 dBm

Bežične funkcije • Više SSID-ova (do 8 SSID-ova)

Omogućite/onemogućite bežični radio

Automatsko dodeljivanje kanala

KoS (VMM)

Ograničenje stope

Bežični raspored

Kontrol
dBm)

Raspor
Bežičn

Bežična bezbednost • Provera autentičnosti zaštićenog portala

Kontrola pristupa

Filtriranje bežičnih Mac adresa

Mapiranje SSID-a u VLAN

802.1Ks podrška

Bežičn
Rogue
64/128
VPA2-P

MENADŽMENT

Aplikacija Omada Da

Centralizovano upravljanje • Omada hardverski kontroler (OC300)

Omada hardverski kontroler (OC200)

Omada softverski kontroler

Pristup oblaku Da. Zahteva korišćenje OC300, OC200 ili Omada softverskog kontrolera.

Obaveštenja e-poštom Da

LED ON/OFF kontrola Da

Kontrola pristupa MAC-u Da

SNMP v1, v2c

Sistemski dnevnik Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik

SSH Da

Upravljanje zasnovano na vebu HTTP/HTTPS

L3 Menadžment Da

Upravljanje na više lokacija Da

VLAN za upravljanje Da

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj paketa • 300Mbps bežična N vanjska pristupna tačka, EAP110-na otvorenom

Pasivni PoE adapter

Kabl za napajanje

Komple

Vodootporni gumeni umetak

Vodoot

Uputstvo za instalaciju

Sistemski zahtevi Microsoft Vindovs KSP, Vista, Vindovs 7, Vindovs 8, Vindovs 10, Vindovs 11, Linuk

Okruženje • Radna temperatura: -30-65 ? (-22-149 ?)

Temperatura skladištenja: -40-70 ? (-40-158 ?)

Radna vlažnost: 10-90% RH bez kondenzacije

Vlažno

Link LAN Access Point TP-LINK EAP110 OUTDOOR 300Mbps