

Gigabyte Matična ploča 1700 Z790 AORUS ELITE AX DDR5 HDMIDPM.2

Šifra: 46496

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE

Cena: **36.419,00** din.



Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Podržani procesori:	Podržava 13-tu i 12-tu generaciju Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesora
Memorija:	Podržava DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 memorijske module 4 x DDR5 DIMM podržava 192GB (48GB po DIMM slotu) sistemske memorije Dual channel memory architecture Podržava ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (radi u non-ECC modu) Podržava non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 x16 (PCIEX16) Chipset: 1 x PCI Express x16 slot ,podržava PCIe 4.0 x4 (PCIEX4_1) 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 x4 (PCIEX4_2)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Chipset: 2 x M.2 konektora (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB, M2Q_SB) 1 x M.2 konektora (Socket 3, M key, type 22110/2280 SATA i PCIe 4.0 x4 SSD podrška) (M2M_SB) 6 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5, i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Intel Wi-Fi 6E AX211 WIFI a, b, g, n, ac, ax, podržava 2.4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Podržava 11ax 160MHz wireless standard i do 2.4 Gbps prenos podataka
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel

USB:	Chipset: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 na zadnjem panelu 1 x USB-C 3.2 Gen 2 dostupan preko unutrašnjeg USB headera 2 x USB-A 3.2 Gen 2 na zadnjem panelu 5 x USB 3.2 Gen 1 (3 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna preko unutrašnjeg USB headera) Chipset+2 USB 2.0 Hubs: 8 x USB 2.0 (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta adostupna preko unutrašnjeg USB headera)
Konektori na zadnjoj strani:	1 x USB-C USB 3.2 Gen 2x2 2 x USB-A 3.2 Gen 2 3 x USB-A 3.2 Gen 1 4 x USB-A 2.0 2 x SMA antene (2T2R) 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 1 x optical S/PDIF Out 2 x audio porta
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX main power konektor 2 x 8-pin ATX 12V power konektora 1 x CPU fan header 1 x water cooling CPU fan header 3 x system fan headers 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 4 x M.2 Socket 3 konektora 6 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB-C 3.2 Gen 2 header 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 2 x Thunderbolt add-in card konektora 1 x Trusted Platform Module header (Za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module) 1 x reset dugme 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x Clear CMOS dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	1 x 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača
EAN:	4719331849467