

## EG-UPS-PS2000-01 Gembird UPS sa stabilizatorom 2000VA pure sine wave, LCD, USB, black

Šifra: 58063

Kategorija proizvoda: UPS uredjaji i oprema

Proizvođač: Gembird

**Cena: 32.983,00 din.**



Izlaz čistog sinusnog talasa Obezbediti rezervno napajanje - sprečava gubitak podataka Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni unos Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju -Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom -USB interfejs -Automatska regulacija naizmeničnog napona (AVR) -Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja -Zvucni i vizuelni alarmi -LCD ekran i LED indikacija statusa -Unutrašnja baterija sa zaštitom od prekomernog punjenja i pražnjenja Tip: linijski interaktivni Talasni oblik: sinus, 5% izoblicenja pri linearnom opterećenju, PF> 0,8 (na bateriji) Ulaz: AC 220V ± 25%, 50Hz / 60Hz ± 10% Izlaz: AC 220V ± 12%, 50Hz / 60Hz ± 1% (AC 220V ± 5% u režimu pretvaraca) Vreme prebacivanja: u na 10 ms Rezervno vreme: 10 ... 30 minuta (zavisi od opterećenja) Baterija: 151x65x94 mm, zatvorena olovno-kiselinska 12V / 9Ah, F2 terminali x3kom Vreme punjenja: do 12 sati Uticnice: C14 ulaz, 4 izlaza C13; USB-BF konektor Radni uslovi: 0 ° C ~ 40 ° C, pri vlažnosti 10 ~ 90% RH bez kondenzacije Snaga: 2000VA (1600W) Struja punjenja: do 1,2 A Buka: Dimenzije: 412x215x144mm Težina proizvoda: 18,5 kg Funkcija „hladnog starta“ Sistemski zahtevi Da bi ispravno radio, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS-u od 700W je potrebno najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.