

EG-UPS-035 Gembird UPS sa stabilizatorom 2000VA 1200W LCD

Šifra: 58065

Kategorija proizvoda: UPS uređaji i oprema

Proizvođač: Gembird

Cena: **21.258,00** din.



Informativni LCD ekran Obezbeduje rezervnu snagu - sprečava gubitak podataka Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju Neprekidno napajanje od 2000 VA za računare Automatska regulacija izlaznog napona (AVR) USB interfejs LCD indikator statusa Zaštita od kratkog spoja Zaštita od prenapona, udara i groma Zvucni i vizuelni alarmi Zaštita od preopterećenja i prekomernog pražnjenja Uključujući praktičan softver za upravljanje UPS-om Tip: linijski interaktivni Oblik talasa: sinusni talas (naizmenična mreža), modifikovani (kvadratni) sinusni talas (baterija) Ulaz: 220 V AC \pm 25% (162-295V), 50 / 60 Hz \pm 10% Izlaz: 220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 10 % u inverter modu) Vreme prebacivanja: manje od 10 ms Backup vreme: 8...20 min (zavisi od opterećenja) Baterija: zapečaćena olovno-kiselinska 12 V DC / 9 Ah x 2 kom (povezane serijski) Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati Uticnice: 1xC14 ulaz, 3 kom C13 izlaz, 2 kom xnemacki Shuko izlaz Interfejs komunikacija: USB-BF uticnica, RJ45 Radni uslovi: 0°C ~ 40°C, pri vlažnosti 20 ~ 90 % RH bez kondenzacije Snaga: 2000 VA (1200 V) Struja punjenja: 0,5 A (podrazumevano) Buka: Dimenzije: 125 x 380 x 225 mm Neto težina: 12,9 kg Funkcija "hladnog starta". Sistemski zahtevi: Softver je kompatibilan sa Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 serverom Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35 W da bi radio.