

## EG-UPS-PS2000-02 Gembird 2000VA (1600W) pure sine wave UPS, LCD display, 2xSchuko + 3xC13 USB

Šifra: 58066

Kategorija proizvoda: UPS uredjaji i oprema

Proizvođač: Gembird

**Cena: 37.459,00** din.



ULTIMATE DEFENCE Izlaz čistog sinusnog talasa Obezbedite rezervno napajanje - Sprečava gubitak podataka Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni ulaz Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju - Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom -USB interfejs -Automatska regulacija naizmeničnog napona (AVR) -Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja -Zvučni i vizuelni alarmi -LCD ekran i LED indikator statusa -Unutrašnja baterija sa zaštitom od prekomernog punjenja i pražnjenja Tip: interaktivna linija sa čistim sinusnim talasom Talasni oblik: čisti sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju, PF > 0,8 Ulaz: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10% Izlaz: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±10% u inverter modu) Vreme prebacivanja: tipično do 10 ms Vreme rezervne kopije: 10...30 min (zavisi od opterećenja) Baterija: 151 k 65 k 94 mm, zapečaćena olovno-kiselinska 12V/9Ah, F2 terminali k 3 kom Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati Utičnice: C14 ulaz, izlazi: 3k IEC C13, 2k Schuko Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioni slotovi: suvi kontakti / SNMP Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije Snaga: 2000VA (1600 W) Struja punjenja: 1 A (podrazumevano) Buka: Dimenzije: 144 k 410 k 215 mm Težina proizvoda: 18,5 kg Funkcija "hladnog starta". Da bi ispravno radio, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS od 700 W treba najmanje povezano opterećenje od 35 W da bi radio.