


## Cudy CS700 13-IN-1 10Gbps USB-C Dual 4K Docking Station | 150W PSU

Šifra: 62701

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: Cudy

Cena: **17.640,00** din.



USB-C priključna stanica koja proširuje USB-C na dva 4K video izlaza u ogledalu ili režimu proširenja, sa 100W PD punjenjem sa uključenim adapterom, kompatibilan sa macOS, Windows i Linux. DisplayLink DL-6950-N čipset Dvostruki 4K izlaz preko HDMI i DP 100V upstream PD (150V adapter uklj.) 2x 10 Gbps USB-C 3.2 Gen 2 (14V svaki) 4x 10 Gbps USB-A 3.2 Gen2 (5 V svaki) Kombinovani audio priključak od 3,5 mm Gigabit Ethernet RJ45 port Kucište za CNC obradu aluminijuma Radi sa Windows/macOS/Linux/Android Verzija modela CS700 1.0 CPU detalji DisplayLink Interfejsi Upstream port: 1x USB-C 3.2 Gen 2 port (10 Gbps, maksimalno 100 W punjenje) Video izlaz: 2x DisplayPort 1.2a; 2x HDMI 2.0 Video izlaz Napomena Maksimalno dva izlaza istovremeno 1x 5K (5120x2880) 60 Hz ili 2x 4K (4096x2160) 60 Hz 5K rezolucija zahteva povezivanje dva DisplayPort kabla sa kompatibilnim 5K monitorom USB portovi 2x USB-C 3.2 Gen 2 porta (10 Gbps | Maks. 14V punjenje svaki) 4x USB-A 3.2 Gen 2 porta (10 Gbps | Maks. 5V punjenje svaki) Mreža: 1x Gigabitni RJ45 port Audio i mikrofoni: 1x 3,5 mm kombinovani priključak Ulaz za napajanje: DC Jack Fizička dugmad: Dugme za uključivanje/isključivanje LED: Power Snaga Power Methods: DC DC: 20V 7.5A Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Izlaz: 20V 7.5A DC Maksimalna potrošnja energije (W) 150W Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 2W Boja: Srebrno siva boja, mat završni sloj Kucište: CNC obrada aluminijuma, Al6061 T5 osnovni materijal, Peskarenje i anodizacija Sigurnost 1x Kensington sigurnosni slot Zahtevi Zahtevi za hardver: Zahteva USB-C 3.2 Gen 2 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na klijentskom uređaju Kompatibilan OS: Windows 7 ili noviji macOS 10.14 ili noviji Ubuntu LTS 18.04 ili noviji ChromeOS verzija RS1 ili novija Android 5 ili noviji (maks. 1x 1080P. Ethernet onemogućen) Instalacija drajvera: Automatska instalacija drajvera za Windows 10/11 i ChromeOS R51+. Potrebna je ručna instalacija drajvera za macOS, Windows 7/8/8.1, i Ubuntu. Aplikacija DisplayLink Presenter je neophodna za Android. Pouzdanost Okruženje Radna temperatura: -20~60 °C (-10~140 °F) Temperatura skladištenja: -40~70 °C (-40~158 °F) Radna vlažnost: 10-90% RH bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5-90% RH bez kondenzacije Težina proizvoda u EU / SAD: 340 g (11,99 oz.) Dimenzije: 210x85x15,6 mm; 8,27x3,35x0,61 inča Sadržaj paketa: Glavni proizvod; Adapter za napajanje; Uputstvo za instalaciju Informacije o porudžbini Težina maloprodajnog pakovanja EU / SAD: 1100 g (11,99 oz.) Dimenzije maloprodajnog pakovanja: 226x95,5x98,5 mm; 8,9x3,76x3,88 inča Jedinice po kartonu: 10 Neto težina kartona u EU / SAD: 11,1 kg (24,47 lbs) Bruto težina kartona u EU / SAD: 11,6 kg (25,57 lbs) Karton Dimenzija 49,5x23,8x21,5 cm