

## Cudy GS1005PTS1, 5-Port 10/100/1000M Gigabit 4PoE+ 1RJ45 Switch with 1 SFP Slot

Šifra: 62706  
Kategorija proizvoda: Switch uređaji  
Proizvođač: Cudy

Cena: **4.630,00** din.



Verzija modela: GS1005PTS1 1.0 Interfejsi Fizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidač 1.25G SFP slotovi: 1 Gigabitni RJ45 portovi: 1 Gigabitni RJ45 PoE portovi: 4 Maksimalna snaga na jednom PoE portu: Port 1: 60W; Port 2~4: 30W Napomene o PoE portu: PoE port #1 podržava 802.3at 60W izlaz, a ostali podržavaju 30W 802.3at/af standarde. Portovi proširenog režima: #3~#4 Portovi VLAN režima: #1~#4 LED: napajanje, DIP režim (SW), veza/ACT svakog Ethernet porta Ulaz za napajanje: AC Ulaz Performanse Brzina i udaljenost bakra Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps Napomena o brzini i udaljenosti od bakra: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima. Tabela MAC adresa: 2048 Maksimalni kapacitet prebacivanja: 12 Gbps Maksimalna brzina prosleđivanja 8,928 Mpps Jumbo okvir: 9 KB Bafer paketa: 1 Mbit Napajanje Načini napajanja: AC AC: 100-240V 50/60Hz Maksimalna potrošnja energije 120W Maksimalna snaga bez PoE: 5W Switching 802.3 protokola: 802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-T 802.3ab 1000BASE-T 802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla 802.3k kontrola protoka 802.3af PoE 802.3at PoE Pouzdanost Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F) Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F) Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije Dimenzije 200×118×44 mm; 7,87×4,65×1,73 inča Težina proizvoda: 645 g (22,75 oz.) Materijal kućišta: Metal Instalacija: Desktop; Montaža na zid Sadržaj paketa GS1005PTS1 Power Cord Uputstvo za instalaciju