


Cudy GS1024L, 24-Port 10/100/1000M Gigabit 16x Gbit RJ45 Rackmount Switch

Šifra: 62707

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: Cudy

Cena: **7.482,00** din.



Verzija modela: GS1024L 1.0 Interfejsi Fizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidač Gigabitni RJ45 portovi: 24 Portovi proširenog režima: #1~#22 VLAN režim Portovi: #1~#22 LED: Power; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta Ulaz za napajanje: AC Ulaz Performanse Brzina bakra i rastojanje Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps Napomena o brzini bakra i udaljenosti: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima. Tabela MAC adresa: 8192 Maksimalni kapacitet prebacivanja: 48 Gbps Maksimalna brzina prosleđivanja: 35,712 Mpps Jumbo okvir: 15 KB Bafer paketa: 4 Mbit Power Basic Power Saving: Tačno Power Methods AC AC: 90~260V 50/60Hz Maksimalna potrošnja energije 11W Potrošnja energije u stanju mirovanja 6,8W Switching 802.3 protokola: -802.3k kontrola protoka -802.3i 10BASE-T -802.3u 100BASE-T -802.3ab 1000BASE-T 802.1 protokoli: 802.1p: LAN nivo 2 QoS/CoS L2 karakteristike: -IGMP Snooping -Prevenција petlje -Loop Detection -DSCP QoS -802.1p QoS Pouzdanost Metode uzemljenja pouzdanosti: Utikač sa tri zupca, Tačka uzemljenja Zaštita od munje/prenapona RJ45: 4KV; AC: CM 4KV/DM 2KV ESD kontaktna zaštita: 6KV ESD zaštita vazduha: 8KV Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije Dimenzije: 440x180x44 mm; 17,32x7,09x1,73 inča Težina proizvoda: EU/SAD: 1671 g (58,94 oz.); EU: 1650 g (58,2 oz.) Materijal kućišta: Metal Instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača Sadržaj paketa GS1024L Power Cord Uputstvo za instalaciju Montažni komplet