


## Cudy FS1024 24-Port 10/100 Mbps Ethernet Switch

Šifra: 62709

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: Cudy

Cena: **4.190,00** din.



Verzija modela: FS1024 1.0 Interfejsi 10/100 Mbps RJ45 portovi: 24 Portovi proširenog režima: #1~#22 VLAN režim Portovi: #1~#22 LED: Power; Link/ACT svakog Ethernet porta Ulaz za napajanje: AC Ulaz Fizička dugmad: VLAN/Default/Extend DIP prekidač Performanse Brzina bakra i udaljenost: -Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps -Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps -Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps Napomena o brzini i udaljenosti: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima kada je prošireni režim aktiviran. Tabela MAC adresa: 8192 Maksimalni kapacitet prebacivanja: 4,8 Gbps Maksimalna brzina prosleđivanja: 3,57 Mpps Jumbo Frame: 2 KB Packet Buffer: 2 Mbit Snaga Basic Power Saving: Tačno Power Methods: AC AC: 90-260V~, 50/60Hz Maksimalna potrošnja energije: 3.0 W Potrošnja energije u stanju mirovanja: 1,6 W Prebacivanje 802.3 protokoli: -802.3i 10BASE-T -802.3u 100BASE-TKS -802.3x kontrola protoka Metode uzemljenja pouzdanosti -Utikač sa tri zupca - Tačka uzemljenja EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, Nivo 4 Prenapon: Snaga: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije Mehaničke dimenzije 270×182×44 mm; 10,63×7,17×1,73 inča Težina proizvoda: 997,0 g (35,17 oz.) Materijal kućišta: Metal Instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača Sadržaj paketa FS1024 Pover Cord Uputstvo za instalaciju Montažni komplet