


Cudy LT700 AC1200 Wi-Fi 4G LTE-Cat6 Gigabit Router

Šifra: 62720

Kategorija proizvoda: Ruteri

Proizvođač: Cudy

Cena: **12.744,00** din.



4G LTE napredni WiFi ruter sa dva nano SIM slota i četiri GbE, pružajući visoke performanse i fleksibilne mreže za dom, kancelariju, nadzor, izložbe i RV scenarije. 4G Cat.6 sa maksimalnim DL 300 Mbps Dvopojasni Wi-Fi sa 4 toka 5 4x Gigabit Ethernet porta 2x nano SIM slota Odvojive celijske antene Cudy Mesh, VPN server i klijent Verzija modela LT700 1.0 CPU Chipset: MT7621DAT+MT7613BEN+MT7603EN Detalji CPU: 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC Memorija/Stroage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR; DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3 Cellular Standards 4G LTE Cat.6 Celijske antene 4x odvojive Odvojivi konektor za celijske antene SMA ženski Opcije za SIM 2x Nano SIM slota Dostupne verzije Verzija EU, SAD Region pogodan za EU: Evropa, Bliski istok, Afrika EU maksimalna DL brzina 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD) EU maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD) EU celijske karakteristike DL 2CA, DL 2x2 MIMO EU celijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/3/5/8 Pogodan region: SAD Sjedinjene Države, Kanada Maksimalna brzina DL u SAD 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD) Maksimalna UL brzina SAD 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD) Američke mobilne karakteristike DL 2CA, DL 4x4 MIMO US Cellular Bands LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B41/48 Wireless 5 GHz wi-Fi brzina 867 Mbps Wi-Fi opsezi EU 2,4 GHz Wi-Fi brzina 300 Mbps 5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO) 2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO) Wi-Fi antene 2x fiksne Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 5,18 dBi Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 3,16 dBi Odvojivi konektor za Wi-Fi antene RP-SMA ženski FEM ili PA/LNA 5 GHz: 2x Interni 2,4 GHz: 2x Interni Snaga Wi-Fi prenosa CE: FCC: Maksimalne performanse dometa: 120 m (394 ft) Unutarnji ViFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje. Performanse zida: Dva drvena zida debljine Interfejsi Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugme Gigabitni RJ45 portovi 4 Ethernet napomene Jedan port podržava VAN/LAN konfiguraciju, a ostali su LAN portovi LED: Snaga, Internet, Wi-fi, Cellular Ulaz za napajanje: DC Jack Snaga Power Methods DC DC 12V 1A Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Izlaz: 12V 1A DC Maksimalna potrošnja energije (w) 11,2w Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 3,6W Pouzdanost ESD Air Protection 4kV ESD kontaktna zaštita 8kV Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije Sadržaj paketa: Glavni proizvod Odvojive antene Adapter za napajanje Ethernet kabal Uputstvo za instalaciju Dimenzije 253x152,5x48,2 mm; 9,96x6x1,9 inča Instalacija: Desktop; Zidna montaža Informacije o poručivanju Maloprodajno pakovanje Dimenzije 393x250x60 mm; 15,47x9,84x2,36 inča Neto težina kartona u EU / SAD: 9,5 kg (20,94 lbs) Bruto težina kartona u EU/SAD: 10,4 kg (22,93 lbs) Jedinice po kartonu 10 Karton Dimenzija 40,8x33x52,5 cm