

Cudy AP1300_P AC1200 WiFi Gigabit Access Point

Šifra: 62721
Kategorija proizvoda: Ruteri
Proizvođač: Cudy

Cena: **5.343,00** din.



WiFi AP koji se montira na zid/plafon dizajniran za kancelarije i učionice. Dvopojasni Wi-Fi sa 4 toka 5 1x zaštićeni GbE (PoE ulaz) 802.3at/af, Pasivni PoE, DC Pokriva 100m2 (1100 ft2) 50 Povezani uređaji AP1300 1.0 CPU Chipset: MT7621DAT Detalji CPU-a: 880 MHz Dual-Core CPU Memorija/Storage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3 Wireless 5 GHz Wi-Fi brzina: 867 Mbps Wi-Fi opsezi: EU 2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps 5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO) 2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO) Wi-Fi antene 4x Unutrašnje Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 4,64 dBi Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 5,31 dBi Maksimalne performanse dometa: 120 m (394 ft) Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje. Performanse zida: Dva drvena zida debljine Snaga Wi-Fi prenosa CE: FCC: Interfejsi Gigabitni RJ45 portovi: 1 Ethernet Notes: Prihvata PoE napajanje LED: sistem Fizička dugmad: Dugme za resetovanje Ulaz za napajanje: DC Jack, PoE preko Ethernet porta Snaga Power Methods: DC, Pasivni PoE, 802.3at/af PoE DC: 12V 1A Pasivni PoE: 24 ~ 57V Adapter za napajanje AP1300 | DC adapter u kutiji: Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Izlaz: 12V 1A DC AP1300_P | PoE adapter u kutiji: Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Izlaz: 48V Pasivni PoE Maksimalna potrošnja energije (W) Maksimalna (PoE): 11 W Maksimalna (DC): 7,5 W Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 4.008W Pouzdanost ESD Air Protection 4kV ESD kontaktna zaštita 8kV Radna temperatura okoline: -10 C ~ 65 C (14 F ~ 149 F) Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije Mehanička instalacija: Montaža na zid; Montaža na plafon Dimenzija: ?231,9x57,1 mm; ?9,13x2,25 inča Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Adapter za napajanje, Oprema za montiranje, Eternet kabal, Uputstvo za instalaciju Informacije o porudžbini Maloprodajno pakovanje: Dimenzije 283x238x68 mm; 11,14x9,37x2,68 inča Neto težina kartona: Sa DC adapterom | 16,2 kg (35,71 lbs); Sa PoE adapterom (_P) | 17,8 kg (39,24 lbs) Bruto težina kartona: Sa DC adapterom | 17,2 kg (37,92 lbs); Sa PoE adapterom (_P) | 18,9 kg (41,67 lbs) Jedinice po kartonu: 20 Karton Dimenzija: 58x37,5x49,5 cm; 2,28x1,48x1,95 inča