

## CAM-IP6MP-EP11-8X ZOOM GMB

kamera 6 mpix microSD iCSee  
xmeye pro app Two-way voice PTZ  
ip66,2x3.6mm

Šifra: 63885  
Kategorija proizvoda: Web kamere  
Proizvođač: Gembird

Cena: **6.853,00** din.



Model: CAM-IP6MP-EP11-8X 6MP H.265 WiFi Camera, 4.5 Inch, ICSEE App 9pcs IR LED + 8pcs White LED 3.6mm + 8X Zoom (2.8mm + 12mm) lens, Alarm Siren RJ45, Onvif P2P, Smart Human Detection IP66, Two Way Audio, DC12V 2A, Support TF Card Smart IR&Color Night Vision, Pan 355°, Tilt 90° Prepoznavanje ljudi, AI alarm, WIFI sferna, IP kamera Karakteristike: 3 MP bullet kamera i 3 MP PTZ kamera, slika je spojena gore-dole Podržava AI detekciju ljudi, automatsko praćenje i snimanje. Podržava dvostruko svetlo, ljudski oblik i inteligenciju (mešanje linija, briga o području, itd.). Podržava žičnu i bežičnu mrežnu vezu. Napredna tehnologija video kompresije H.265AI, ultra-niska brzina prenosa, kvalitet slike visoke definicije. Zaštita od groma, u skladu sa nacionalnim standardom GB/T17626.5 i međunarodnim standardom IEC61000-4-5. Podržava ONVIF protokol i pristup pozadini/platformi treće strane. Podržava praćenje mobilnih telefona (iOS, android). Model: Bulet kamera + PTZ kamera Glavna kontrola: Dvojezgarni 32-bitni DSP (XM650V200), čista tvrda kompresija. Senzor: 300AI, 6MP 1/2.8 "SC233A CMOS senzori visokih performansi Minimalno osvetljenje: "Boja: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux sa IR; Crno-belo: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux sa IR" Shutter: 1/50(1/60)s -1/10000s Ocal distance: F1.4\*3.6MM+F1.4\* 3.6MM Smanjenje šuma: Podržava 2D/3D smanjenje šuma Video format: H.265AI Glavna rezolucija: 2304\*2592 ; Podrezolucija: 800 \* 896 Brzina kadrova: 12 fps Inteligentna analiza: Podržava AI detekciju ljudskog oblika Funkcija praćenja: Podržava praćenje ljudskog oblika Izvor svetlosti: 11 infracrveno+12 belo svetlo Svetlosni režim: Starlight pune boje/infracrveni nocni vid/dvostruko svetlo upozorenje Dvosmerna glasovna podrška Podrška za skladištenje u oblaku Podrška za NETIP protokol i onvif protokol Mrežni interfejs: 10M/100M adaptivni Ethernet port Interfejs za skladištenje: Lokalna TF kartica (do 256GB) Bežični standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Frekvencijski opseg: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz Snaga: 10W Veličina proizvoda: 223,87\*120,26\*130,15 mm Veličina kutije u boji: 230\*225\*147mm Temperatura: -10 ° C -60 ° C, vlažnost manja od 90% (bez kondenzacije) Napajanje: DC 12V ± 10%